



Limpiador de preparación rápida

45330SP/01

La preparación adecuada del sustrato juega un papel importante para el éxito de un trabajo de pintura. La contaminación de la superficie es la razón más común para las fallas de recubrimiento prematuros.

El Limpiador de preparación rápida se ha diseñado específicamente para eliminar ceras, grasas, siliconas y otros contaminantes de metal desnudo o recubierto y así eliminar problemas de adhesión.



Características:

Envasado listo para usar.....Sin mezclado; resultados consistentes

Base solvente.....Excelente para retirar cera, grasa y contaminación por aceite

Ventajas:

Instrucciones de uso

Limpiador de preparación rápida 45330SP/01



- Aplique una cantidad generosa de 45330SP/01 en la superficie con un paño limpio o una botella de pulverización de mano y limpie la superficie.
- La aplicación inicial hará flotar los contaminantes hacia la superficie, y la segunda pasada con un paño seco y limpio separado, los eliminará.
- Para obtener mejores resultados, seque la superficie mientras aún está húmeda con un paño blanco limpio en una sola dirección. Esto eliminará las manchas de contaminantes. Asegúrese de cambiar los paños con frecuencia.
- Nunca deje que el limpiador seque en la superficie.
- Use 45330SP/01 antes y después de lijar.

Precaución: No use este producto en fibra de vidrio o piezas de plástico. La aplicación en estas superficies puede generar acumulación de electricidad estática, que puede causar un incendio repentino. No lo use en acabados frescos/sin curar, porque podría ablandarse el recubrimiento.

Datos técnicos:

Color
VOC lb./gal. amer.

Transparente
VOC 6.37

45330SP/01

**Limpiador de
preparación rápida**

Importante: Consultar la SDS de las pautas de seguridad. Use en un área bien ventilada con el Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para proteger los ojos, la piel y el sistema respiratorio.

Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de seguridad y en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES: EE. UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 01-800-00-21-400

Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las prácticas conocidas por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como afirmaciones o garantías sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la infracción de patentes en el uso de cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros llamando a la línea gratuita 800/323-6593.



El mejor recubrimiento del mundo para señalización arquitectónica

760 Pittsburgh Drive
Delaware, OH 43015
Línea gratuita: 800-323-6593
Línea de fax gratuita: 800-947-0377